

中型発電機(エコベース機) 125-400kVA

交流発電機	型式		DCA-125LSIE		DCA-150LSKE		DCA-220LSIE		DCA-300LSKE		DCA-400LSKE		
	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	電源切替 ◎標準装備 ○オプション -非対応	3電源仕様		○		○		○		-		-	
		三相・单相切替		-		-		-		-		-	
		複電圧(200/400V)仕様		◎(ワンタッチ切替)		◎(ワンタッチ切替)		◎(ワンタッチ切替)		◎(プレート切替)		◎(プレート切替)	
	三相4線式200V級	出力	kVA	100	125	125	150	200	220	270	300	350	400
		電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
		電流	A	289	328	361	394	577	577	779	787	1010	1050
	三相4線式400V級	出力	kVA	100	125	125	150	200	220	270	300	350	400
		電圧	V	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440
電流		A	144	164	180	197	289	289	390	394	505	525	
单相3線式100/200級	出力	kVA	(57.7)	(72.2)	(72.2)	(86.6)	(115.4)	(127.0)	-	-	-	-	
	電圧	V	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	-	-	-	-	
	電流	A	(289×2/289)	(328×2/328)	(361×2/361)	(394×2/394)	(577×2/577)	(577×2/577)	-	-	-	-	
三相補助出力	出力	kVA	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	
	電圧	V	-	-	-	-	-	-	200	220	200	220	
	電流	A	-	-	-	-	-	-	144	131	144	131	
单相補助出力	出力	kVA	20.0	22.0	20.0	22.0	3.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3	
	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	
	専用端子	kVA×個	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	-	-	-	-	-	-	
コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2		
励磁方式	ブラシレスAVR付												
極数	4												
力率	三相:0.8(遅れ) 单相:1.0												
ディーゼルエンジン	名称	いすゞBI-4HK1X		コマツSAA6D107E-1-C		いすゞBH-6UZ1X		コマツSAA6D125E-5-B		コマツSAA6D140E-5-C			
	形式(水冷4サイクル)	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付											
	気筒数-内径×行程	mm	4-11.5×125		6-107×124		6-120×145		6-125×150		6-140×165		
	総排気量	L	5.193		6.69		9.839		11.04		15.24		
	定格出力	kW	91.6	113.6	113	135	203	230	234	259	310	357	
	定格回転速度	min-1	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
	燃料	軽油											
	燃料タンク容量	L	250				400		490		490		
	燃料消費量 [50%]75%負担時	L/h	[11.6]17.1	[15.4]21.7	[17.0]24.2	[22.2]30.7	[22.0]33.1	[24.6]36.0	[32.0]45.7	[37.6]52.0	[42.9]58.9	[51.3]70.4	
	冷却水容量	L	27.0		25.4		41.6		54.4		62.5		
潤滑油量	L	23.0		24.8		41		61		84			
バッテリー	×個	170F51×1		95E41R×2		145G51×2 または 155G51×2		190H52×2 または 210H52×2					
寸法・質量等	全長×全幅×全高	mm	2650×1080×1600		3250×1150×1650		3600×1350×1750		4000×1470×1850		4500×1500×2250		
	エコベース空間容量	L	300		300		487		605		684		
	乾燥質量[整備質量]	kg	2020[2290]		2550[2820]		3710[4150]		4900[5450]		6360[6950]		
	騒音値	7mdB(A)	60	63	63	66	63	65	68	72	66	71	
		LwAdB	92●		94●		93●		100○		100○		
排ガス指定機	第3次												