

オイルフリー、33m<sup>3</sup>/min、0.4-0.7MPa可変、屋内仕様表

項目			仕様			
メーカー			(株) 日立プラントテクノロジー			
圧縮機仕様	諸元	型式	SDS-U220K	SDS-U250K		
		吸入風量	<50Hz時> 29.0m <sup>3</sup> /min ± 4%	<50Hz時> 33.0m <sup>3</sup> /min ± 4%		
			<60Hz時> 36.0m <sup>3</sup> /min ± 4%	<60Hz時> 41.0m <sup>3</sup> /min ± 4%		
吐出圧力	0.69MPa (G) 設定範囲 : 0.39MPa~0.69MPa					
外形寸法	取合配管	空気出口	JIS10K RF 80A			
		冷却水出入口	JIS10K FF 65A			
	概略寸法	長さ	長さ4.1m × 幅1.7m × 高さ2.4m			
	概略重量	乾燥重量	7,000kg			
運転重量		7,300kg				
電気及び制御関係仕様	主電動機	出力 (公称/最大)		<50Hz時> 165/220kw	<50Hz時> 185/250kw	
				<60Hz時> 205/220kw	<60Hz時> 230/250kw	
		予想出力	0.69MPa 時		<50Hz時> 165kw	<50Hz時> 185kw
					<60Hz時> 205kw	<60Hz時> 230kw
			0.39MPa 時		<50Hz時> 140kw	<50Hz時> 160kw
		<60Hz時> 175kw	<60Hz時> 195kw			

\* 屋内仕様

\* 補助電源AC200 (50Hz) / 220V (60Hz)

\* コンドルファア起動盤内蔵